


DD马达产系列/DD motor product series

马达型号/Motor model

JCR-E-264137-C-EA-L0.5-G1



JCR-E马达系列 JCR-E Motor Series			JCR-E-264137-C-EA-L0.5-G1		
项目 Project	单位 Unit	参数 Parameter	项目 Project	单位 Unit	参数 Parameter
直径 Diameter	mm	264	额定扭矩 Rated torque	N·M	129.3
高度 Height	mm	137	峰值扭矩 Peak torque	N·M	315.49
中空 Hollow	mm	80	额定电流 Rated current	Arms	7.5
轴向偏摆 Axial deflection	μm	6	峰值电流 Peak current	Arms	22.5
径向偏摆 Radial deflection	μm	6	峰值转速 Peak speed	rpm	100
电机重量 Motor weight	kg	20	电阻(ptp)+10% Resistance (ptp) 10%	Ω	4.89
环境温度 Ambient temperature	°C	0-50	电感(ptp) 30% Inductance (ptp) 30%	mH(25°C)	31.88
防护等级 Protection grade	IP	40	转矩常数±10% Torque constant ±10%	Nm/Arms	17.24
重复精度 Re accuracy	Arc sec	±1	极数 Number of poles	--	60
绝对精度 Absolute accuracy	Arc sec	±7	转动惯量 Rotational inertia	kg.m ²	0.095
正轴向负载 Positive axial load	N	5000	反向电动势常数 Back-emf constant	Vrms/(rad/s)	10
电机常数 Motor constant	NM/√w	11.025	编码器协议 Encoder	--	BISS-C
电机最大功率 Motor maximum power	W	1354	编码器分辨率 Encoder resolution	bit	26

